



REF

PERCEUSE REVERSIBLE 6 BARS - UT 5825

Données techniques : Mandrin 10 mm serrage à clé - Pression 6,4 bars
Vitesse : 1 800 T/min - Consommation : 110 l/ min - Poids 1,36 Kg -
Niveau sonore : 91 db - Raccord ¼ femelle

925.30

**VISSEUSE REVOLVER A REGLABLE DE COUPLE
- UT 5969**

Visseuse bien adaptée aux travaux de maintenance. Le réglage du couple se fait par une bague interne protégée par le carter avant. Gâchette progressive, inverseur latéral, poignée gainée de caoutchouc, échappement par la crosse.

Echappement canalisé en option.

Données techniques : Pression : 6.4 bars - Vitesse : 800 t / mn
Consommation : 110l/min - Couple serrage : 9 Nm - Poids : 1.35 Kg -
Niveau sonore : 87 db - Raccord 1/4 femelle

925.70

**PERCEUSE REVERSIBLE 10 mm INDUSTRIE
- UT 8844 MAS**

Poignée isolée - Mandrin auto serrant - Gâchette progressive -

Données techniques : Mandrin 10 mm auto-serrant en métal -
Pression : 6,4 bars - Consommation : 110l /Min - Poids : 1 Kg -
Niveau sonore : 86 db - Raccord ¼ femelle.

925.45

**PORTE EMBOUT VISSEUSE**

925.68

**VISSEUSE / DEVISSEUSE INDUSTRIE - UT 8968**

Poignée isolée - Gâchette progressive - Embrayage réglable .Inverseur latéral - Echappement par la crosse -

Données techniques : Pression : 7 bars - Vitesse 1800 t/mn -
Consommation 110l / min - Couple de serrage : 2-5,5 Nm
Poids : 1.35 Kg - Niveau sonore : 87 db - Raccord 1/4 femelle

925.42

**VISSEUSE A COUPURE D'AIR INTENSIVE - UT 8957**

Démarrage par pression et arrêt automatique

Réglage facile et très précis du couple.

Adaptée aux tâches répétitives - Inverseur droitier / gaucher

Utilise des embouts hexagonaux de 1/4 à gorge.

Données techniques : Pression : 6.4 Bars - Vitesse : 1 400 T/min -
Consommation : 110l/min - Couple de serrage 1-6 Nm
Poids : 0,95 Kg - Niveau sonore : 72 db - Raccors 1/4 femelle -

925.69



Huile pour outils pneumatiques - Bidon de 2 litres

94.78